

Caisse américaine carton double cannelure

Les caisses américaines de type double cannelure offrent une sécurité optimale pour l'emballage de vos produits.

- Conviennent pour le colisage, l'envoi, et le stockage de vos produits.
- Propriétés mécaniques supérieures aux caisses américaines de type simple cannelure
- **100% recyclée**
- Type FEFCO 201
- Tolérance dimensions : +/- 2mm
- Cannelure BE - Ep théorique 4,5 mm



Caractéristiques techniques :

Référence produit	Dimensions intérieures L x l x H (mm)	Caractéristiques Poids au m ² /ECT/4C + E	Colisage / Palettisation
32404020	400 x 400 x 200	535 g / 5,78 kN/m / 1690	20 / 400
32503030	500 x 300 x 300	535 g / 5,78 kN/m / 1690	20 / 400
32503325	500 x 330 x 250	535 g / 5,78 kN/m / 1690	20 / 400
32504030	500 x 400 x 300	535 g / 5,78 kN/m / 1690	20 / 200
32504040	500 x 400 x 400	535 g / 5,78 kN/m / 1690	20 / 200
32505050	500 x 500 x 500	535 g / 5,78 kN/m / 1690	20 / 200
32603030	600 x 300 x 300	535 g / 5,78 kN/m / 1690	20 / 400
32604020	600 x 400 x 200	535 g / 5,78 kN/m / 1690	20 / 400
32604030	600 x 400 x 300	535 g / 5,78 kN/m / 1690	20 / 200
32604041	600 x 400 x 400	535 g / 5,78 kN/m / 1690	15 / 195
32604040	600 x 400 x 400	535 g / 5,78 kN/m / 1690	20 / 200
32604050	600 x 400 x 500	535 g / 5,78 kN/m / 1690	15 / 195
32703530	700 x 350 x 300	535 g / 5,78 kN/m / 1690	15 / 390
32704040	700 x 400 x 400	535 g / 5,78 kN/m / 1690	15 / 195
32705030	700 x 500 x 300	535 g / 5,78 kN/m / 1690	15 / 195
32705050	700 x 500 x 500	535 g / 5,78 kN/m / 1690	15 / 195
32805030	800 x 500 x 300	535 g / 5,78 kN/m / 1690	15 / 195
32805040	800 x 500 x 400	535 g / 5,78 kN/m / 1690	15 / 195
32805050	800 x 500 x 500	535 g / 5,78 kN/m / 1690	15 / 195
32806040	800 x 600 x 400	535 g / 5,78 kN/m / 1690	15 / 195

Informations complémentaires :

Température de stockage recommandée : entre 5 et 35°C
Papier recyclé

Produit conforme aux réglementations suivantes :

- Contrôle CEPI
- Conforme aux exigences de la marque IMPRIM'VERT
- Certification 2003/21449d
- Directives CEE 1907 / 2006 (REACH)