

## Ruban de masquage peinture 80°

### Adhésif de masquage papier crêpé blanc.

- Caoutchouc naturel.
- Masquage économique recommandé pour les applications de très courtes durées (1 jour) en peinture bâtiment ou peinture industrielle ne nécessitant pas d'apport de chaleur pour le séchage.
- Résistance température : 80°
- Travaux de peinture intérieure, domaine du bâtiment.

### Application préconisée :

- Pour les peintres, dans le bâtiment, toutes utilisations industrielles qui ne dépassent pas une tenue en température à 80°



### Caractéristiques techniques :

Référence produit	Coloris	Dimensions l ( en mm) x L (en ml)	Epaisseur (en µ)	Adhésion sur acier (N/25mm)	Charge à la rupture (N/25mm)	Allongement à la rupture (%)	Nombre Rlx/carton
20F60019	Blanc	19 x 50	115	7	78	6	48
20F60025	Blanc	25 x 50	115	7	78	6	36
20F60038	Blanc	38 x 50	115	7	78	6	24
20F60050	Blanc	50 x 50	115	7	78	6	18
20F60075	Blanc	50 x 75	115	7	78	6	12

Nos rubans de masquage sont principalement utilisés lors de travaux de peinture en milieu couvert. Ils permettent d'appliquer aisément des peintures de différentes couleurs sur vos surfaces, sans les mélanger. Ne laissant aucune marque, ils proposent une meilleure finition de votre peinture, avec des lignes correctement tracées.