

Film étirable machine Ecowrapp "MAX"

Film étirable Ecowrapp "MAX" pour machine avec groupe de préétirage élevé pouvant aller de 250% à 350% d'étirement. Film technique en LLDPE de qualité CAST, face collante interne, déroulement silencieux avec épaisseur réduite pour une excellente résistance à la déchirure et à la perforation.

- Réduction du volume de déchets avec mandrin à seulement 1kg ou sans mandrin.
- Force de serrage supérieure à un film traditionnel avec une excellente tenue de palette lors du transport et du stockage.
- Bobine avec un métrage supérieur à un film traditionnel pour une plus grande autonomie et moins de changement de bobine.
- Epaisseur réduite pour une dépose de film moins importante ce qui permet de diminuer les coûts de palettisation par rapport à un film standard tout en maintenant la stabilité et la sécurité de la palette.
- Etirable jusqu'à 350% max pour le "HYPra" soit 1m de film = 4m50.
- 100% recyclable



Recommandé pour toutes les machines équipées de chariots à préétirage élevé.

Ref BBA	Type	% pré-étirage Max	Largeur	Longueur	Couleur	Poids mandrin	Poids bobine	Poids palette
10550123	ULTRA	250%	500mm	2717m	TRANSPARENT	1kg	16kg	736kg
10550153	XTRA	280%	500mm	2174m	TRANSPARENT	1kg	16kg	736kg
10550173	MEGA	300%	500mm	1918m	TRANSPARENT	1kg	16kg	736kg
10550173U	MEGA	300%	500mm	1918m	TRANSPARENT	SANS MANDRIN	15kg	690kg
10550203	OPTIMA	330%	500mm	1630m	TRANSPARENT	1kg	16kg	736kg
10550233	HYPra	350%	500mm	1418m	TRANSPARENT	1kg	16kg	736kg