

Film polyoléfine BB thermo-rétractable

Descriptif:

- Film polyoléfine rétractable coextrudé, 5 couches
- Doté d'une rétraction bi-orientée et équilibrée
- Très transparent et particulièrement brillant
- Film pré perforé permettant une meilleure rétraction
- Présentation optimum
- Facilité de mise en œuvre
- Peut être conservé 2 ans sans altération de sa qualité, au-dessus de 2 ans le film jauni légèrement

Préconisation d'utilisation :

- Utilisable sur tous types de soudeuses en L manuelles, semi-automatiques et automatiques. **Avantage** : Sa bonne planéité le rend très performant sur les machines hautes cadences.
- Convient pour l'emballage des produits alimentaires ou industriels (multi-usages)
- Condition de stockage : 0 à 35°



Caractéristiques techniques :

Référence produit	Laize (mm)	Epaisseur totale (μ)	Surface (m ²)	Métrage (ml)	Brillance angle 85° (%)	Allongement A la rupture (%) MT/TD	Nombre Bobines/palette
11BB3015	300	15	750	1250	87	120 / 115	24
11BB3515	350	15	875	1250	87	120 / 115	24
11BB4515	450	15	1125	1250	87	120 / 115	24
11BB4517	450	17	900	1000	83	125 / 115	24
11BB5017	500	17	1000	1000	83	125 / 115	24

Informations Complémentaires :

Conforme aux réglementations suivantes :

- Directive 2002/72, Règlement 1935/2004 (Aptitude au contact alimentaire)
- Directive 2005/20/CE - Décret 2007/1467 - Teneur en métaux lourds inférieurs à 100PPM
- Directive CE 1907/2006 REACH FILM THERMORETRACTABLE POLYOLEFINE "BB"

Température de stockage : maximum de 32 ° C, à 80 % d'humidité relative, pour une durée maximale d'1 an.