

Tendeur pour feillard polyester

Appareil de cerclage automatique pour feillard plastique polypropylène (PP) et polyester (PET).

- Nouvelle poignée ergonomique pour une prise en main améliorée et une réduction de la fatigue de l'opérateur, même après une utilisation prolongée.
- Écran tactile modernisé avec une interface utilisateur intuitive.
- Largeur du feillard : 12-13 mm, 15-16 mm.
- Épaisseur du feillard : 0.5-1.0 mm.
- Force de tension ajustable : 400-2500 N.
- Indication en temps réel de la force de tension appliquée.
- Contrôle électronique du processus de cerclage pour une précision optimale.
- Indication visuelle pour un alignement parfait du feillard.
- Vitesse de tension variable, réglable par simple pression.
- Fonction mémoire pour sauvegarder vos paramètres de cerclage favoris.
- Système d'évacuation de la poussière intégré pour une maintenance simplifiée.
- Technologie de soudure fiable, assurant une efficacité durable.



Le chargeur n'est pas inclus dans cette version. Disponible séparément sous la référence 50CHASTB.

Principales caractéristiques :

- Poids de l'appareil (batterie incluse) : 4 kg
- Dimensions : Longueur x largeur x hauteur 370 x 141 x 135 mm
- Force de tension : 900-2500 N
- En mode d'exploitation « Soft » : 400-1360 N
- Vitesse de tension : 0-220 mm/s
- Chargeur, batterie : courant du chargeur
- Temps de charge : 15-30 mn
- Batterie Li-Ion (Bosch) : 100 ou 110 ou 230 V
- Cycles par charge de batterie : Tension faible : 800 / moyenne : 400 / élevée : 200