

FEUILLARD TEXTILE FIL A FIL

Descriptif :

- Feuillard polyester à base de fils de haute résistance collés parallèlement par enduction Hot Melt.

Préconisation d'utilisation :

- Particulièrement recommandé pour des charges lourdes.
- Résistance importante à la tension.
- Manipulation sans risque.
- Résistance en milieu humide.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Référence produit	Dimensions l (mm) x L (ml)	Diamètre mandrin intérieur Ø x L (mm)	Résistance à la rupture (kg)	Allongement à la rupture (%)	Poids bobine (kg)	Nombre Bobines/carton Bobines/palette
16TS09C5	9 x 1500	76 x 139	280	9 - 15	7	2 / 80
16TS13C1	13 x 1100	76 x 139	420	9 - 15	6.9	2 / 80
16TS1685	16 x 850	76 x 139	495	9 - 15	6.6	2 / 80
16TS1960	19 x 600	76 x 139	550	9 - 15	5.40	2 / 80
16TR2550	25 x 500	76 x 139	950	9 - 15	7.90	2 / 80

Informations Complémentaires:

- Non recommandé à des températures de plus de 40°C et de moins de 0°C
- **Conformité à la réglementation suivante :**
 - Directive CE 1907/2006 REACH

403159

Nous recommandons à nos clients de s'assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.
Votre agence commerciale de BBA EMBALLAGES est à votre disposition pour d'autres informations.

www.bbaemballages.com