

FEUILLARD TEXTILE TRESSE

Descriptif :

- Feuillard à base de fils polyester et polypropylène composé de fils de haute résistance.



Préconisation d'utilisation :

- Peut être utilisé en milieu humide, pas de rouille.
- Le feuillard tressé ne se dédouble pas.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Référence produit	Dimensions l (mm) x L (ml)	Diamètre mandrin intérieur Ø x L (mm)	Résistance à la rupture (kg)	Allongement à la rupture (%)	Poids bobine (kg)	Nombre Bobines/carton Bobines/palette
16TT1311	13 x 1100	76 x 139	315	9 - 15	5.20	2 / 80
16TT1660	16 x 600	76 x 139	612	9 - 15	5.60	2 / 80
16TT1685	16 x 850	76 x 139	350	9 - 15	4.70	2 / 80
16TT1950	19 x 500	76 x 139	830	9 - 15	6.10	2 / 80
16TT1960	19 x 600	76 x 139	580	9 - 15	5.60	2 / 80
16TT2550	25 x 500	76 x 139	1000	9 - 15	8.20	2 / 60
16TT3215	32 x 150	76 x 139	1375	9 - 15	3.00	2 / 60

Informations Complémentaires:

- Non recommandé à des températures de plus de 40°C et de moins de 0°C
- **Conformité à la réglementation suivante :**
Directive CE 1907/2006 REACH

403159

Nous recommandons à nos clients de s'assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.
Votre agence commerciale de BBA EMBALLAGES est à votre disposition pour d'autres informations.

www.bbaemballages.com