

# Tendeur pour feuillard polyester " 5016ST73"

Appareil de cerclage automatique pour feuillard plastique polypropylène (PP) et polyester (PET).

- Fiabilité exceptionnelle et ergonomie hors du commun. Outil de haute qualité
- Léger et parfaitement équilibré
- STB 73 – pour applications universelles
- Largeur du feuillard : 12-13 ; 15-16 mm
- Epaisseur : 05-1.0 mm
- Indications en temps réels de la force de tension appliquée
- Processus de cerclage à contrôle électronique
- Indication d'alignement du feuillard,
- Vitesse de tension variable contrôlée par pression du doigt
- Interface utilisateur numérique avec réglage via un pavé tactile
- Fonction de cerclage favorite
- Vitesse de tension variable
- Indication d'alignement du feuillard
- Ouverture d'évacuation de la poussière de feuillard
- Soudure à tension



## Principales caractéristiques :

- Poids de l'appareil (batterie incluse) : 3.8 kg
- Dimensions : Longueur x largeur x hauteur 370 x 141 x 135 mm
- Force de tension : 900-2500 N
- En mode d'exploitation « Soft » : 400-1360 N
- Vitesse de tension : 0-220 mm/s
- Chargeur, batterie : courant du chargeur
- Temps de charge : 15-30 mn
- Batterie Li-Ion (Bosch) : 100 ou 110 ou 230 V
- Cycles par charge de batterie : Tension faible : 800 / moyenne : 400 / élevée : 200